



BORMA WACHS®

Technical Informations

BORMA HOLZMASSE

Stucco legno a rapida essiccazione

Descrizione

Lo stucco monocomponente BORMA HOLZMASSE è un prodotto all'uso di rapida essiccazione a base di farina di legno ideale per la ristrutturazione di legni difettati e danneggiati. La massa, dopo essersi essiccata è lavorabile come il legno naturale (piallato, limato, levigato).

Disponibile in numerose colorazioni.

Caratteristiche chimico - fisiche

Aspetto :	pasta
Colore :	conforme ad etichettatura
Odore :	caratteristico
Viscosità :	302000 cps Brookfield a 20° C, 10 giri/min.
Densità :	0.7730 a 20° C con picnometro
Tempo aperto :	4/8 minuti ca. in rapporto al quantitativo applicato
Diluibile :	solvente, nitro, acetone

Modalità d'uso

Pulire accuratamente ogni parte da trattare prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto con l'ausilio di una spatola, attendere qualche minuto fino a che non si sia perfettamente essiccato, quindi procedere come una qualsiasi superficie legnosa. Lasciare asciugare 5/10 minuti a seconda della quantità applicata. Nel caso in cui risulti del prodotto in eccesso, carteggiare a livello.

Per difetti di particolare profondità, se è necessario, riprendere a più riprese l'applicazione. Per un'omogenea colorazione, levigare accuratamente la parte trattata ; BORMA HOLZMASSE permette sovravorazioni tanto con coloranti (vernici) al solvente quanto all'acqua.

Nel caso in cui lo stucco perdesse la necessaria malleabilità, si consiglia di ovviare aggiungendo il necessario quantitativo di diluente BORMA SOLVE.

Stoccaggio

Conservare i contenitori ermeticamente chiusi, in luogo fresco e ben aerato, lontano da fiamme, sorgenti di calore, scintille o cariche elettrostatiche. Il prodotto, purchè non esposto al sole, è stabile al magazzino per la durata di un anno dalla data della sua spedizione.

Imballo

Il prodotto viene confezionato in barattoli da 250ml. e da 750ml.