

Z115200

SIGILLANTE EDILE RUVIDO BIANCO

Cartuccia da 310 ml

Sigillante spatolabile elastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa.

Caratteristiche:

Il prodotto è compatibile con la particolare struttura della malta fina, è verniciabile con quasi tutti i colori murali e offre un'ottima adesione anche su superfici umide e porose. Presenta inoltre una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. E' stato ideato principalmente per il risanamento ottimale di crepe e scrostamenti di intonaci e di muratura in ambienti esterni ed interni.

Modo d'uso e applicazioni:

Adatto per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Utilizzabile su giunti interni ed esterni, supporti porosi come calcestruzzo, intonaco muratura, cemento, legno. Non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua.

Il sigillante acrilico è un prodotto monocomponente costituito da resina acrilica in dispersione acquosa. Per effetto dell'evaporazione dell'acqua indurisce formando una massa elastoplastica.

Aprire le crepe a forma di cono ed assicurarsi che i supporti siano compatti; eliminare eventuali parti friabili ed inumidire le superfici. Estrudere il materiale senza bolle d'aria nella crepa; se necessario lisciare con acqua. Proteggere dalla pioggia fino alla formazione della pellicola. Il materiale ancora fresco può essere pulito regolarmente con acqua.

Dati tecnici:

Composizione	base acrilica
Consistenza	pastosa
Aspetto	struttura ruvida
Colore	bianco
Verniciabilità	sopraverniciabile con quasi tutti i colori. Si consiglia di effettuare prove dirette.
Formazione pellicola	15-30 minuti
Temperatura di esercizio	da -25 °C a +80 °C
Durezza Shore	ca. 25
Temperatura di applicazione	da +5 °C a +40 °C

Stoccaggio:

Il prodotto ha una durata di 18 mesi se conservato in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore (temp.+10°C + 25°C).

