

Z130117

DATASELANT IN SACCHETTO BIANCO

Sacchetto da 600 ml



Sigillante poliuretano monocomponente indurente all'aria

Caratteristiche:

Il prodotto polimerizzato forma una gomma tenace e flessibile con elevata adesione a molti supporti, non cola applicato in spessore perché di consistenza pastosa, presenta una buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e buona impermeabilità all'acqua.

Dataselant in sacchetto presenta un'ottima adesione su lamiere trattate e grezze.

Modo d'uso e applicazioni:

Pulire e sgrassare le superfici da sigillare con dei solventi tipo MEK (Metil Etil Chetone). In caso di superfici metalliche facilmente ossidabili o cemento, procedere con l'abrasione e pulizia. Sgrassare il PVC, il vetro e l'alluminio con un solvente non grasso tipo acetone.

Dati tecnici:

Colore	Bianco
Consistenza	Crema, tixotropico
Densità	1,18 ± 0,05 g / ml
Fuori polvere (23°C, 50 u.r.)	~ 60 min
Indurimento in profondità (23°C, 50 u.r.)	~ 4 mm in 24 h
Durezza Shore A (ISO 868)	50
Allungamento a rottura (ISO 8339)	≥ 80 %
Modulo al 100% (ISO 8339)	0,6 MPa
Resistenza alla temperatura	-40°C ÷ +90°C
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C
COV	7%
Validità	12 mesi dalla data di fabbricazione se conservato in ambiente fresco ed asciutto a T fra +5°C ÷ +25°C

Stoccaggio:

Il prodotto può essere conservato fino a 12 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore (temp. +5°C / +25°C).