



U-Cleaner Activator

Pulitore e Promotore di Adesione

Descrizione

U-Cleaner Activator è un pulitore e promotore di adesione.

Sviluppato per le applicazioni di incollaggio del vetro, viene consigliato come preparatore del materiale (parabrezza, lastre per facciate continue, ecc.), prima dell'applicazione del **U-Cleaner Activator**.

U-Cleaner Activator è un prodotto di base silanica, non crea pellicole sul supporto e serve anche come promotore di adesione preliminare, aumentando le proprietà di incollaggio degli adesivi su substrati difficili.

Dati Tecnici

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico
Natura chimica	Promotore d'adesione a base Silanica
Tipologia di reazione	Umidità
Peso Specifico [g/cc]	0,70 ± 0,05
Contenuto solido	30 ÷ 35 %
Tempo di asciugatura [min] (23°C e 50% u.r.)	10
Temperatura di Applicazione [°C]	da +10 a +35
Confezioni	STANDARD - Flacone di ALU da 30 ml: 25 Pz/scatola - Flacone di ALU da 250 ml: 12 Pz/scatola - Flacone di ALU da 1 lt: 8 Pz/scatola
Vita e conservazione prodotto	- 12 mesi nella confezione originale. Temperatura di conservazione tra 5°e 25°C in locale fresco e asciutto. <i>Il prodotto è infiammabile</i> ; tenere lontano da fonti di calore, conservare in un area asciutta e ben ventilata nella sua confezione originale.



U-Cleaner Activator

Pulitore e Promotore di Adesione

Applicazione

Pulire con panno asciutto la superficie di applicazione. Inumidire un panno pulito con **U-Cleaner Activator** e passarlo sul materiale. Lasciare asciugare per 15 minuti ed applicare il successivo primer o adesivo.

Misure di Protezione Personali

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se entra a contatto con la pelle, rimuovere immediatamente e lavare con acqua e sapone.

Informazioni Generali

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. PIGAL spa si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO