

Z205100

## ADESIVO MULTIUSO

Bomboletta da 400 ml

Prodotto spray specifico per incollaggi durevoli su moltissimi materiali. Ideale per materiali plastici, gomma, metalli, sughero, pelli, piastrelle, vetro, legno, ecc.

### Caratteristiche:

Possiede elevata rapidità di essiccazione con distribuzione uniforme e molto fine.

### Modo d'uso e applicazioni:

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto uniformemente da una distanza di circa 20 cm. Attendere 2-3 minuti per l'asciugatura del prodotto, quindi accoppiare i materiali da incollare pressandoli bene.

Risultati migliori si ottengono dopo 24 ore essiccazione del lavoro. Alla fine dell'utilizzo dello spray è fondamentale capovolgere la bombola e spruzzare fino al completo svuotamento della valvola, operazione necessaria per impedire che all'interno del pescante e nel corpo della valvola rimanga una parte di prodotto, che lasciato nel tempo può precludere al buon funzionamento della bombola e della messa in opera del prodotto.

Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Una quantità eccessiva può dar luogo alla formazione di eventuali accumuli di gas infiammabile nell'aria. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.



### Dati tecnici:

<b>Aspetto</b>	liquido beige sotto pressione
<b>Odore</b>	caratteristico, pungente
<b>Punto di fusione/punto di congelamento</b>	< -100 °C (propellente)
<b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>	> -42 °C (propellente)
<b>Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività</b>	LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol) (propellente)
<b>Tensione di vapore</b>	5,5 bar (20 °C)
<b>Densità relativa</b>	0,71 kg/l
<b>Pressione a 20°C</b>	5,5 bar

### Stoccaggio:

Il prodotto ha una durata massima di 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30 °C.