

Z253230

DETERGENTE DATAFLASH

Tanica da 35 kg

Detergente alcalino bicomponente concentrato ad elevato potere sgrassante, igienizzante e bagnante, particolarmente indicato per la rimozione di sporco grasso e traffic – film. Indicato per teloni di camion, motori, cerchioni, macchinari e pavimenti industriali. Prodotto utilizzabile nel settore dell'autotrazione, dell'industria, della nautica ed in ambito alimentare per i piani di sanificazione H.A.C.C.P.

- Non richiede l'uso delle spazzole
- Ideale per autoveicoli bianchi, cerchi e motori
- Rimuove grasso e smog

Caratteristiche chimico/fisiche

PARAMETRI	VALORI
Aspetto fisico	Liquido limpido bifase verde-giallo
Odore	Caratteristico
pH	N.A.
pH 1%	N.A.
Densità a 20°C	N.A.

Modalità d'uso e dosaggio

Impiego manuale: Agitare bene il prodotto prima di procedere alla diluizione. Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

TIPO DI SPORCO	MANUALE	
	DATAFLASH – ACQUA	%
Pesante	1:25 – 1:30	4-3,5
Medio	1:30 – 1:40	3,5 – 2,5
Leggero	1:40 – 1:70	2,5 – 1,5

Campi d'impiego

- Pulizia pavimenti molto sporchi: Sia a macchina che a mano. Diluire da 1:20 a 1:40. Se si usa la macchina aggiungere immediatamente prima dell'uso, un po' di antischiuma alla soluzione di lavaggio.
- Settore navale : Vele, carene , tolda diluire 1:40 a 1:80. Sentina e locale motori diluire da 1:10 a 1:30
- Filtri condizionatori e aspiratori: Diluire da 1:40 a 1:50
- Agricoltura : Trattori , aratri , trebbie ecc. Diluire da 1:20 a 1:40
- Pulizia di pareti e parti in marmo: Diluire da 1:30 a 1:50

Avvertenze

Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe. Evitare di operare al sole o su superficie calda. Agitare bene il prodotto prima della diluizione. Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL REG. 648/2004/CE