

Z280160

ERMETICO SIGILLANTE FLUIDO

Bomboletta da 117 ml

È un liquido viscoso, color marrone/rossastro scuro con un caratteristico odore alcolico.

Si tratta di un liquido ad essiccazione lenta che, grazie all'evaporazione del solvente, forma una pellicola flessibile.

Sigilla le parti di montaggio, superfici lavorate e raccordi filettati industriali, settore aereo e marino.

Vantaggi:

- _ Per chiudere le tolleranze fra le flange
- _ Asciugatura lenta
- _ Impostazione flessibile

Applicazioni

- _ Formazione di solide guarnizioni
- _ Per il montaggio di superfici lavorate
- _ Raccordi filettati
- _ Motori di aereomobili
- _ Motori marini

Modo D'uso

1. Rimuovere tutto il vecchio sigillante dalle superfici di accoppiamento
2. Per un miglior risultato, pulire e asciugare tutte le superfici con prodotti esenti da solventi
3. Rimuovere il cappello, applicare con il pennellino
4. Quando si utilizza una guarnizione liquida, spargere il prodotto con una spatola fino a formare un film uniforme di liquido su un solo lato da assemblare e sistemarlo nella posizione d'assemblamento. Coprire il secondo lato e riassemble. La formulazione a lenta evaporazione aumenta il tempo di lavoro
5. L'assemblamento risulta funzionale dopo 4 ore, per una totale polimerizzazione del prodotto si dovrà aspettare 24 ore.

Rimozione

1. Il prodotto può essere rimosso dalle superfici metalliche da alcool isopropilico. Se il sigillante è stato applicato da tempo ed è stato sottoposto ad alte temperature, coprire il sigillante con dell'alcool e lasciarlo ammorbidire per tutta la notte.
2. Pulire le mani con della pasta/crema lavamani



Z280160
ERMETICO SIGILLANTE FLUIDO
Bomboletta da 117 ml