



SPK

Schiuma abrasiva spray



DESCRIZIONE

Abrasivo schiumoso, con spiccato effetto lucidante, oltre che detergente. La sua formulazione è neutra e senza solventi. Ideale ogni volta che si renda necessario ripristinare superfici sporche, ossidate o leggermente rigate, su materiali particolarmente delicati o verniciati, dove non sia possibile usare mezzi o prodotti più aggressivi.

VANTAGGI

- **SICURO** – la formulazione senza solventi, soda e abrasivi silicei gli permette di eliminare piccole abrasioni o imperfezioni senza rigare e danneggiare, soprattutto nell'impiego su infissi in alluminio
- **PRATICO** – la sua forma fisica di schiuma bianca, uniforme e compatta consente di effettuare applicazioni anche su superfici in verticale
- **PROTETTIVO** – dopo aver eliminato graffi, abrasioni etc. SPK forma un invisibile strato protettivo antiossidante

APPLICAZIONI

- Serramenti ed infissi metallici
- Carrozieri
- Lucidatura metalli
- Restauratori

Note

Per trattare profilo d'alluminio laccato con colori pastello o della serie "Raffaello", si raccomanda l'uso d'ovatta di cotone, esercitando una leggera pressione

METODO DI APPLICAZIONE

- **Agitare** bene la bombola di SPK, fino a sentire le biglie muoversi al suo interno
- **Erogare** una piccola quantità di schiuma su un panno umido
- **Strofinare**, applicando la pressione opportuna per il tipo di risultato desiderato



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE da scheda sicurezza

PROPRIETÀ	VALORE	Rif. Scheda
Aspetto	Crema beige torbida	Punto 9.1
Odore	caratteristico	Punto 9.2
Ph tal quale	7,5 +/- 0,5	Punto 9.3
Densità a 20°C	1,250 +/- 0,01	Punto 9.5
Punto di ebollizione	100°C	Punto 9.6

CONFEZIONI

CODICE
939 003
400 ml