

Z335300

DATABODY PROTETTIVO NERO

1 lt

Il Databody liquido Datacol è un protettivo per fasce laterali e sottoscocca a base di resine e gel sovraverniciabile. E' un prodotto specificatamente formulato per il rifacimento dei sottoscocca e delle fasce laterali delle vetture. La sua formulazione permette infatti la facile riverniciatura delle parti trattate 30 – 40 minuti dopo l'applicazione. Il prodotto una volta applicato presenta una buona durezza ed una buona resistenza all'abrasione ed alla corrosione.

Applicazione:

Pulire e sgrassare preventivamente la parte da trattare. Dopo aver asciugato e pulito la parte da trattare, agitare molto bene e con energia il prodotto. Avvitare l'apposita pistola all'imboccatura a vite, regolare la pressione di applicazione a 4/5 bar e spruzzare sulla superficie da una distanza di circa 15/25 cm. Il prodotto dopo 30 minuti circa può essere verniciato con qualsiasi smalto a carrozzeria o fondo (a spessori fino a 150/200 micron). Il prodotto applicato e verniciato non va sottoposto a sollecitazioni meccaniche prima di 24 ore circa (per esempio il lavaggio della vettura con pompe e getti d'acqua calda a pressione).

Caratteristiche:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Colore | Nero |
| Fuori polvere | 30 – 40 minuti a 20°C |
| Velocità di indurimento | Circa 2 mm ogni 8 ore |
| Viscosità Brookfield (HBT) | Da 3.000 a 6.000 mpas a 25°C, g.3, v.20 Da 1.000 a 2.000 mpas a 25°C, g.3, v.100 |
| Residuo secco | 70 / 71% |

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Finiture Speciali – Tutti i tipi

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: Limite massimo: 870,00 / VOC del prodotto: 354,81

Conservazione: il prodotto può essere conservato fino a 12 mesi dalla data di produzione in imballi originali e perfettamente chiusi. Prima dell'uso è indispensabile agitare molto bene il prodotto prima dell'applicazione.

