

Z335412

**PROTETTIVO CEROSO PER SCATOLATI**

Bottiglia da 1l

**Caratteristiche:**

Il PROTETTIVO CEROSO PER SCATOLATI è un prodotto ceroso particolarmente indicato per la protezione definitiva delle parti scatolate degli autoveicoli.

Dotato di un'ottima capillarità, garantisce una valida protezione anche nelle di più difficile applicazione (zone di accoppiamento lamiera).

Trova largo impiego per la protezione di particolari o parti di macchinari destinati a lunghi stoccaggi di magazzino (stampi, attrezzi, ricambi macchine utensili)

**Modo d'uso e applicazioni:**

Agitare bene prima dell'uso.

Applicare il prodotto mediante apposita pistola (Z335005)

**Dati tecnici:**

<b>Base</b>	Oli minerali paraffinico-naftenici, additivi, solventi idrocarburici
<b>Colore</b>	Trasparente
<b>Aspetto</b>	Liquido viscoso
<b>Tipo pellicola</b>	Cerosa
<b>Viscosità a 25°C</b>	4000÷9000 cps
<b>Peso specifico</b>	0,86÷0,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Residuo secco (1 h a +110°C)</b>	48÷53%
<b>Resistenza alla nebbia salina</b>	>500h
<b>Potere coprente (film 100μ umido)</b>	3 m <sup>2</sup> /l ca.

**Stoccaggio:**

Il prodotto può essere conservato fino a 12 mesi in luogo fresco e asciutto a temperatura tra +15°C e +25°C.