

Z335422

**PROTETTIVO CEROSO PER SCATOLATI
SPRAY**

Bomboletta da 600 ml

Caratteristiche:

Il PROTETTIVO CEROSO PER SCATOLATI è un protettivo ceroso, particolarmente utilizzato per il trattamento antiruggine di parti scatolate giacchè, per la sua ottima capillarità, garantisce una valida protezione anche nelle zone di accoppiamenti lamiera.

In generale, trova largo impiego per la protezione a lungo termine di superfici difficilmente raggiungibili di macchinari ed attrezzature di notevoli dimensioni.

Modo d'uso e applicazioni:

Agitare bene prima dell'uso.

Sgrassare le superfici da trattare con prodotti antisiliconici, spruzzare il PROTETTIVO CEROSO PER SCATOLATI sulla parte da proteggere.

Rimuovere con solventi alifatici o con alcol denaturato eventuali spruzzi sulla vernice.

**Dati tecnici:**

Base	Oli minerali paraffinico-naftenici, additivi, solventi idrocarburici
Colore	Trasparente
Aspetto	Liquido sotto pressione
Tipo pellicola	Cerosa
Punto di infiammabilità	<+1°C
Peso specifico	0,86÷0,90 g/cm ³
Residuo secco (1 h a +110°C)	20%÷25%
Resistenza alla nebbia salina	>500h
Potere coprente (film 100µ umido)	3 m ² /l ca.

Stoccaggio:

Il prodotto può essere conservato fino a 12 mesi in luogo fresco e asciutto a temperatura tra +5°C e +35°C.