

Z335462

## PROTETTIVO SOTTOSCOCCA GRIGIO INSONORIZZANTE A BASE ACQUA

Bottiglia da 1 lt

Protettivo per lamiere a base acqua, insonorizzante e antipietrisco, impiegato in carrozzeria su parti del veicolo interne ed esterne (rivestimenti per porte, spoiler, vano motore, bagagliai..).

### Caratteristiche:

Applicato a spruzzo ricrea la finitura originale, lucida e a buccia di arancia, dei principali costruttori di autoveicoli. Altamente elastico, non cola, resistente agli oli e carburante.

### Modo d'uso e applicazioni:

Pulire e sgrassare le superfici da trattare. Carteggiare le superfici e applicare idoneo fondo antiruggine. Non aderisce su lamiere verniciate con cataforesi. Agitare il flacone almeno 10 secondi prima dell'uso. Applicare il prodotto con l'apposita pistola ad aspirazione. Attendere 24 ore per la verniciatura.



ATTENZIONE: non esporre le parti trattate a  $T < 15^{\circ}\text{C}$  prima del completo asciugamento

### Dati tecnici:

<b>Base chimica</b>	Polimeri in emulsione, cariche minerali, additivi, acqua
<b>Temperatura di applicazione</b>	15 – 35°C
<b>Peso specifico</b>	1.20 – 1.23 g/cm <sup>3</sup>
<b>Fuori polvere a 25°C, 50% UR</b>	1 – 2 ore
<b>Essiccazione completa</b>	36 – 48 ore
<b>Verniciabilità</b>	Dopo 24 ore
<b>Fattore di smorzamento acustico (OBERST)</b>	10.8%

### Stoccaggio:

Stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben ventilato, a temperature comprese fra +10°C e +30°C ha una durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

TEME IL GELO: Una volta congelato non è più utilizzabile.