

CODICE PRODOTTO Z335466
PROTETTIVO SOTTOSCOCCA NERO
Flacone da 1 L

Il PROTETTIVO SOTTOSCOCCA NERO è un protettivo insonorizzante di elevata resistenza, a base solvente, per la protezione della carrozzeria di fasce laterali, bagagliaio, fondo dell'abitacolo, sotto paraurti, portiere, vano passaruote.

Ricrea la finitura originale di parti di automobili come: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mercedes, Volkswagen, Nissan, ecc.

Caratteristiche:

Base	Resina acrilica in solvente plastificanti e cariche minerali
Colore	Nero
Aspetto	Liquido
Viscosità a 25°C	25000 ÷ 30000 cps
Peso specifico	1.20 ÷ 1.22 g/cm ³
Residuo secco	59 ÷ 63 %
Fuori polvere a 25°C, 50%U.R.	15 min.
Resistenza alla nebbia salina	Supera 1000 ore
Temperatura di applicazione	10 ÷ 35 °C

Indicativamente l'essiccazione completa si ottiene in circa 2 ÷ 3 ore a temperatura ambiente.

La sopravverniciabilità a 25°C e 50% U.R., indicativamente si ottiene dopo circa 40 min.

Si diluisce con i comuni diluenti per smalti poliuretani.

Applicazione:

Pulire e sgrassare bene le superfici da trattare. Passivare le superfici con un fondo antiruggine o un isolante trasparente. Carteggiare, quindi applicare il PROTETTIVO SOTTOSCOCCA con la PISTOLA PER APPLICAZIONE PROTETTIVI, Z335005, oppure con il KIT PISTOLA USA E GETTA PER PROTETTIVI, Z335010.

Se necessario sopravverniciare.

