

Z350266

ANTICONGELANTE PER GASOLIO

Tanica da 25 l

L'anticongelante per gasolio della linea Datapower è stato formulato con una speciale miscela di additivi che oltre a garantire spiccate caratteristiche anticongelanti ha anche funzioni detergenti e lubrificanti. In nostro anticongelante è da considerarsi un prodotto altamente innovativo, può essere utilizzato su tutti i motori di nuova generazione (Common Rail, Multijet, Iniettore Pompa, ecc) anche se dotati di filtri antiparticolato (FAP o Dpf). Grazie ai suoi componenti previene il congelamento del gasolio anche a temperature estremamente basse, qualora fossimo in presenza di gasolio già congelato le sue proprietà gli consentono di riportarlo allo stato liquido in breve tempo.

Non contiene Kerosene.**Rispetta la normativa UNI EN 590****Cos'è:**

è un additivo anticongelante per gasolio con potere lubrificante e detergente.

Dove:

può essere utilizzato in tutti gli impianti di alimentazione diesel attualmente esistenti anche se dotati di filtro antiparticolato (FAP – Dpf)

Quando:

durante il periodo invernale quando la temperatura è particolarmente rigida.

Diluizione:

1 litro di anticongelante protegge fino a temperature di -20°C circa 200 litri di gasolio. Raddoppiando la dose si estende la protezione dello stesso quantitativo di carburante fino a -40°C

Uso:

l'anticongelante Datacol è utilizzabile con tutti i tipi di gasolio in commercio con le diluizioni sopra consigliate. **In presenza di gasolio congelato** immettere nel serbatoio 1 litro di prodotto ogni 60-70 litri circa di carburante, attendere almeno 30 minuti e poi avviare il motore.

Vantaggi:

prodotto altamente innovativo in quanto alla classica azione anticongelante unisce le spiccate proprietà pulenti e lubrificanti. Protegge il gasolio dal congelamento e contemporaneamente pulisce e lubrifica tutti gli organi di alimentazione attraversati.

