

Z350258
PULITORE IMPIANTO ALIMENTAZIONE DIESEL

Fusto da 200 litri

Il pulitore diesel Datapower in tanica è un prodotto con spiccate proprietà pulenti e lubrificanti, è additivato con speciali composti chimici che vanno ad aumentare notevolmente il suo effetto **"ANTI ALGA"**. Datapower è l'ideale per la pulizia e la lubrificazione dell'intero impianto di alimentazione di tutti i sistemi diesel, compresi i motori common rail, iniettore pompa e sistemi ad alta pressione di ultima generazione. È perfettamente compatibile con i filtri antiparticolato FAP e Dpf. Nel serbatoio previene ed elimina grosse quantità d'acqua, impurità, depositi di paraffina, alghe, morchie e lacche. Nel sistema di iniezione sblocca, disincrosta e lubrifica pompe, iniettori, valvole di aspirazione e scarico e tutta la camera di combustione. Aggiunto al gasolio aumenta il rendimento termodinamico del motore migliorando lo scoppio e la combustione del carburante, evita i fenomeni di pre combustione, diminuisce drasticamente l'emissione di fumo nero, elimina il battito in testa e mantiene pulita la turbina. Un utilizzo costante del pulitore Datapower può ridurre il consumo di carburante e le avarie al sistema di alimentazione riducendo notevolmente i rischi di "fermo macchina".



Non contiene Kerosene. Rispetta la normativa UNI EN 590.

Cos'è:

è un pulitore con lubrificante per la pulizia dell'intero impianto di alimentazione diesel con speciali additivi anti-alga.

Dove:

può essere utilizzato in tutti gli impianti di alimentazione diesel attualmente esistenti e nelle cisterne di stoccaggio

Quando:

si consiglia un uso costante e continuativo del prodotto o all'insorgere di problemi.

Diluizione:

Per un'azione energica come primo trattamento o all'insorgere di problemi	1 litro di pulitore ogni 400 litri circa di gasolio (percentuale del 0,25%)
Durante gli interventi di manutenzione programmata	1 litro di pulitore ogni 650 litri circa di gasolio (percentuale del 0,15%)
Per un uso continuativo di mantenimento	1 litro di pulitore ogni 2.000 litri di gasolio (percentuale del 0,05%)

Vantaggi:

1 litro di prodotto previene ed elimina fino a 10 litri di acqua che si forma nel serbatoio per effetto della condensa. Elimina paraffine, ruggine, alghe e batteri da tutto il circuito. Evita l'invecchiamento del carburante e toglie l'acidità corrosiva da tutto il sistema di alimentazione. Pulisce e lubrifica tutto il circuito di alimentazione. Sblocca pompa e iniettori. Ottimizza le prestazioni del motore, riducendo le emissioni di gas di scarico.