

Z350280 ADDITTIVO PER GASOLIO "R" Tanica da 20 lt

Additivo antifumo di nuova formulazione specifico per motori alimentari a gasolio con sistema di iniezione ad alta pressione: common-rail, multijet, etc..
Ottimi per veicoli con FAP-DPF
Rispetta la normativa EN 590

Caratteristiche

Aumenta la lubrificazione del gasolio.
Aumenta la detergenza del gasolio trattato.
Aumenta il numero di cetano del gasolio trattato.

Vantaggi

Riduce il consumo di carburante aumentando le prestazioni del motore.
Riduce drasticamente il fumo nero del tubo di scappamento.
Evita la formazione di residui carboniosi.
Mantiene pulito il sistema di ricircolo dei fumi di scappamento, valvola EGR e turbina.



DILUIZIONE IN 1000 LT	AUMENTO DELLA LUBRIFICAZIONE	AUMENTO DELLA DETERGENZA	AUMENTO DEL NUMERO DI CETANO
1 lt	2%	4%	2 punti
1.3 lt	3%	6%	4 punti
1.5 lt	5%	8%	6 punti
2 lt	10%	15%	8 punti

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l'utilizzatore finale dalla necessità di effettuare delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.