

Z350317

**DATAPURIFYNG TANK**

Fusto da 5 lt

È un purificatore studiato appositamente per bonificare serbatoi di grosse dimensioni da flora batterica e da alghe presenti nel gasolio in prossimità del fondo. I componenti attivi presenti nel prodotto attaccano la flora batterica formatasi nel gasolio, dissolvendo l'alga già presente e modificando chimicamente l'habitat per evitarne la proliferazione e la crescita.

**Applicazione**

In presenza di grave contaminazione del gasolio si consiglia un trattamento in dosi shock in misura di 200 ml per 1000 litri. Per trattamenti preventivi da eseguire ogni 4/6 mesi i 100 ml per 1000 litri di gasolio. Per trattamento preventivo continuativo 50 ml ogni 1000 litri di gasolio. A seguito del trattamento shock è possibile che si formi un volume di biomassa morta, per rimuoverla sarà necessario filtrare il carburante dopo 24-72 ore dal trattamento. Si consiglia inoltre dopo il trattamento, il controllo e la pulizia dei filtri della pompa erogatrice.

**Precauzioni d'uso**

Riepilogo dosaggi:

Trattamento shock: 200 ml x 1000 lt. di gasolio.

Trattamento preventivo 4/6 mesi: 100 ml x 1000 lt. di gasolio.

Trattamento preventivo continuativo: 50 ml x 1000 lt di gasolio.

