

Z350325

DATAFAPRINSING SPRAY

Bomboletta da 500 ml

Il liquido di risciacquo per la pulizia dei filtri antiparticolato Datacol è un liquido specificatamente formulato per il lavaggio dei filtri FAP e Dpf da utilizzare dopo l'applicazione dell'apposito pulitore Z350324.

Grazie alla sua formulazione chimica ed al metodo di applicazione, questo detergente è in grado di agire in profondità nell'elemento filtrante a nido d'ape presente all'interno dei filtri antiparticolato. Rimuove con facilità i residui carboniosi e la fuliggine che ostruiscono il normale passaggio dei gas di scarico che il detergente Z350314 ha staccato facilitando l'operazione di rigenerazione forzata.

Modo d'uso:

Dopo l'applicazione dell'apposito pulitore e trascorsi 30/40 minuti, spruzzare, a monte del filtro antiparticolato), tutto il contenuto della bomboletta in direzione dell'uscita dell'impianto di scarico.

Lasciare agire per 10 minuti e successivamente avviare il motore al minimo per circa 20 minuti, aumentando saltuariamente il numero di giri fino a circa 2500 giri.

Al termine dell'operazione si consiglia di attivare un ciclo di rigenerazione forzata del filtro.

Vantaggi:

- Estrema rapidità di intervento senza la necessità di smontaggio
- Grande economicità
- Prodotto specificatamente formulato per non rovinare i metalli nobili presenti nei filtri

Importante:

L'introduzione della sonda all'interno del sistema di scarico può essere effettuata attraverso il sensore di pressione prima del filtro antiparticolato scollegando il tubo di flusso, oppure allentando di qualche millimetro le flange di attacco a monte del filtro antiparticolato.

Attenzione:

L'intero ciclo di pulizia non risulta efficace in caso nel filtro siano presenti delle micro fusioni dei metalli che compongono le celle a nido d'ape che compongono il filtro.

