

Z390108

## STUCCO PER FIBRA DI VETRO

Barattolo da 1750 gr

Stucco per fibra di vetro è uno stucco bicomponente carteggiabile, basato su resine di poliestere, con adesione ad acciaio, zinco, alluminio e tutti i tipi di plastica solitamente impiegati nell'industria automobilistica. Grazie al suo contenuto di scaglie di fibra di vetro, è particolarmente adatto nel colmare fessure, piccoli buchi e superfici arrugginite

### Modo d'uso e applicazioni:

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e senza tracce di grasso. Prima dell'applicazione, smerigliare la parte da trattare, per rendere più efficace l'applicazione. Carteggiare la verniciatura esistente se non è in buone condizioni e non perfettamente aderente, per rimuovere tutte le tracce di vernice vecchia o di primer. Non applicare su prodotti termoplastici o contenenti acidi



### Dati tecnici:

Colore	Grigio			
Dosaggio	100 : 2			
Induritore	Induritore P			
Pot Life	4 – 5 min.			
Indurimento	Tempo di copertura	Asciugatura	Pronto da toccare	Indurimento completo
	Temperatura ogg. : 20°C Carteggiabile dopo circa 20 minuti			
	Temperatura ogg. : 60°C Carteggiabile dopo circa 10 minuti			
Contenuto COV	Limite massimo dell'EU per questo prodotto (cat. B/b): 250 g/l Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 2 g/l [ 0.01 lbs/gal]			