

Z430128

LUCIDANTE AL SILICONE SPRAY DELUX

Bomboletta da 600 ml

Il LUCIDANTE AL SILICONE SPRAY DELUX Datacol è un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato, per la manutenzione e la protezione di parti in plastica e gomma: deterge, lucida e protegge da polvere ed umidità.

Il prodotto forma una pellicola trasparente sulla superficie di cruscotti, plance, pannelli, plastica, pelle, fintapelle. Svolge un'azione lubrificante eliminando i fastidiosi scricchiolii degli interni dei veicoli. Non unge, non macchia, non appiccica. Dona lucentezza a superfici in plastica sbiadite, macchiate, ruvide. Ha effetto antistatico. Conferisce resistenza alle parti in gomma e plastica.

Modo d'uso e campi di applicazione:

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare da una distanza di circa 20 cm sulla parte da trattare; attendere qualche secondo quindi distribuire in modo uniforme con un panno asciutto.


Caratteristiche chimico/fisiche:

Aspetto	liquido giallo sotto pressione
Odore	essenza
Punto di fusione/punto di congelamento	< - 100 °C (propellente)
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	> - 42 °C (propellente)
Punto di infiammabilità	< - 80 °C
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	LEL 1,8 % (vol); UEL 9,5 % (vol)
Tensione di vapore	5,5 bar
Densità di vapore	> 2 (propellente)
Densità relativa	0,73 kg/l
Solubilità	completa nei comuni solventi organici
Temperatura di autoaccensione	> 400 °C (propellente)
Volume del contenitore	800 ml
Volume del prodotto	600 ml
Idrosolubilità	trascurabile
Pressione a 20°C	5,5 bar
Pressione di deformazione	16,5 bar
Pressione di scoppio del contenitore	18 bar
Punto d'infiammabilità della fase liquida	< 21 °C
Infiammabilità del propellente	< 0 °C

Avvertenze:

Non azionare accendisigari ed evitare scintille. Limitare l'impiego alle quantità strettamente necessarie, curando di non lasciare disperdere il prodotto nell'aria per evitare l'accumulo di gas infiammabili.

Terminata l'operazione ventilare bene l'abitacolo prima di accedervi e di avviare il motore.

Il prodotto si infiamma con estrema facilità anche a temperature inferiori ai 10 °C.

Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Z430128

LUCIDANTE AL SILICONE SPRAY DELUX

Bomboletta da 600 ml

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C.

I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si può verificare un pericoloso meccanismo di diffusione dell'incendio.

Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è molto tossico per gli organismi acquatici a seguito di esposizione acuta.

Il prodotto può provocare, a lungo termine, effetti negativi per l'ambiente acquatico, essendo difficilmente degradabile e/o bioaccumulabile

Durata del prodotto:

Massimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C.