

Z750094

LAVAPAVIMENTI PLUS

Tanica da 25 kg

LAVAPAVIMENTI PLUS è un prodotto liquido, costituito da una miscela di sequestranti, Sali alcalini e tensioattivi non ionici emulsionanti specificatamente studiato per il lavaggio dei pavimenti industriali sporchi di grassi organici o sintetici con lavasciuga automatiche o con applicazione manuale.

Campi di utilizzo:

La sua efficacia lo rende impiegabile con ottimi risultati nel settore alimentare oltre che nella rimozione di grasso ed olio da pavimenti in quarzo, resina o cemento nelle lavorazioni meccaniche.

Vista la sua spiccata alcalinità il prodotto va utilizzato con attenzione sui rapporti delicati quali alluminio, gomma, ecc.

Utilizzo:

LAVAPAVIMENTI PLUS viene impiegato per il lavaggio di pavimenti si consiglia di operare nel modo seguente: preparare la soluzione detergente con LAVAPAVIMENTI PLUS diluito in acqua in rapporto da 1:30 a 1:60 direttamente nel serbatoio della macchina.

Vista la sua formulazione in caso di risciacquo incompleto o di sovradosaggio il prodotto tende a lasciare un leggero alone biancastro sulle superfici lavate, per attenuare tale fenomeno, dovuto alla composizione salina dello stesso, è necessario eseguire un risciacquo con acqua pulita dopo il lavaggio.

Caratteristiche chimico/fisiche:

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Verde
Odore	Leggero
Densità a 20°C	1.15 ca
pH soluzione 1%	12,5 ca
Punto di congelamento	-5°C ca
Effetto sui metalli	Innocuo su acciaio. Usare con prudenza su alluminio.

