

Z750106

PRELAVAGGIO "D"

Tanica da 25 kg

PRELAVAGGIO "D" è un prodotto costituito da una miscela di Sali alcalini, sequestranti, tensioattivi non ionici. È stato sviluppato per il lavaggio con idropulitrici a temperatura ambiente o a getto di vapore di carrozzerie di autovetture, veicoli industriali, macchine agricole.

Campi d'utilizzo:

Può essere usato per il lavaggio di qualunque superficie metallica (nelle normali condizioni d'uso non attacca acciaio, ottone, alluminio, cromo), plastica, ceramica o verniciata. Indicato per applicazione in acque dure (sup. 45°f). È adatto anche per pulizie manuali di macchinari ed attrezzature industriali.

Utilizzo:

PRELAVAGGIO "D" viene impiegato a concentrazione variabile fra lo 0.5 e il 0.8% all'uscita dalla lancia dell'idropulitrice.

PRELAVAGGIO "D" viene impiegato nelle pulizie manuali di autoveicoli attrezzature industriali, pavimenti, ecc., alla concentrazione variabile dal 3 al 5% con nebulizzatori in bassa pressione.

Istruzioni particolari:

Evitare l'autoasciugatura della soluzione detergente sulle superfici verniciate.

Caratteristiche chimico/fisiche:

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Giallo limone
Odore	Leggero
Densità a 20°C	1.08 ca
Ph soluzione 1%	9 ca
Punto di congelamento	ca -5°C
Effetto sui metalli	Adatto per acciaio, ottone, alluminio, cromo, plastica, ceramica, superfici verniciate

