

Z750150

CERA "ROMPIVELO"

Tanica da 25 kg

CERA "ROMPIVELO" è un prodotto liquido costituito da una miscela opportunamente bilanciata di sostanze idrotrope, derivati di origine vegetale insolubili in acqua e sostanze attive di tipo cationico.

Agisce sulla superficie pulita e ben risciacquata delle autovetture facilitando la formazione di macrogocce d'acqua che vengono facilmente e completamente eliminate dal soffio d'aria dell'impianto.

Per la sua particolare composizione, lascia la superficie delle vetture lucida e brillante. Inoltre evita la formazione del residuo nerastro che, oltre ad opacizzare la vettura, si deposita sugli spazzoloni rendendo necessarie frequenti e semplici operazioni di lavaggio degli stessi. Indicata per acque dure >40°f.

Utilizzo:

Per ottenere una completa asciugatura degli autoveicoli si impiegano normalmente da 20 a 25 grammi (5-10 grammi in acqua di osmosi) di prodotto per vettura, in funzione delle caratteristiche dell'impianto e della velocità di avanzamento delle vetture.

CERA "ROMPIVELO" può essere aspirato sia puro che diluito 1:1 o diluito all'1-2% in acqua; in ogni caso si ottengono soluzioni limpide.

CERA "ROMPIVELO", sia concentrato che diluito, teme il gelo: stoccare, se possibile, a temperature superiori a 0°C. Il prodotto e le sue soluzioni "gelate" vengono recuperate solitamente con leggero riscaldamento senza perdere le loro proprietà.

Caratteristiche chimico/fisiche:

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Paglierino
Odore	Leggero, tipico
Densità a 20°C	ca 0.9
pH	ca 5.5
Punto di congelamento	Conservare a temperatura > a +5°C
Effetto sui metalli	Innocuo su tutti i metalli e superfici verniciate nelle normali condizioni d'uso

