

**Z800130**
**MALTADAT BLOCCA ACQUA**
**Kg. 5**

MALTADAT è una miscela, pronta all'uso, a rapidissima presa usata per fermare istantaneamente le infiltrazioni d'acqua.

MALTADAT è un materiale che non si ritira; solidificando si espande e diventa corpo unico con la muratura.

**Vantaggi**

Ferma istantaneamente le infiltrazioni d'acqua corrente, anche in pressione.

Solidifica in pochissimi minuti (1÷3) anche sott'acqua.

Eccezionali resistenze meccaniche (sia alle brevissime che alle lunghe stagionature).

Fortissima adesione al substrato.

Chiude istantaneamente crepe e fori, rendendo anche impermeabili e ad altissima durabilità i punti di finiture tra pareti e solette.

**Modalità d'uso**

Preparare il foro o la fessura possibilmente a forma di coda di rondine con una larghezza e profondità minima di 2÷3 cm.

Pulire il substrato da parti in distacco e da eventuale polvere.

Preparare l'impasto con acqua affinché si raggiunga la consistenza di una malta normale predisponendo quantità applicabili in pochissimi minuti.

Applicare MALTADAT premendo sul foro o sulla fessura con decisione facendo una pressione.

Nei punti dove l'acqua raggiunge maggiore pressione non applicare MALTADAT subito:

aspettare che cominci a scaldare per poi premere fortemente sulla fessura il prodotto tenendolo pressato fino a fine presa ed al blocco dell'acqua.

Nel caso in cui si debbano eseguire sigillature di dimensioni elevate, consigliamo di procedere all'applicazione di MALTADAT iniziando dal punto

più alto e scendendo gradualmente, a materiale applicato già indurito, fino a quando le dimensioni del foro o fessura sono ridotte; consigliamo, in questo

**caso, di predisporre tubi per il drenaggio dell'acqua.**

**Dosaggio acqua**

22% di acqua per 100 kg di MALTADAT.

**Consumi**

19 kg/mq/cm

**Conservazione**

6 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e protetto, a temperatura fra +5°C e + 35°C

